

26.30.50.111

Утвержден
АТПН.425151.009 ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ АКТИВНЫЙ МНОГОЛУЧЕВОЙ
АРНИКА 1А, АРНИКА 1А-1,
АРНИКА 1Д, АРНИКА 1Д-1

Паспорт
АТПН.425151.009 ПС

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Извещатель охранный инфракрасный активный многолучевой АРНИКА 1
Обозначение	АТПН.425151.009
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисervis»

1.1 Извещатели охранные инфракрасные активные многолучевые АРНИКА 1А, АРНИКА 1А-1, АРНИКА 1Д, АРНИКА 1Д-1 (далее Извещатель, Изделие) предназначены для работы в составе системы охранной сигнализации.

1.2 Извещатель формирует оптические лучи, проходящие через контролируемую среду, и выдает тревожное извещение о несанкционированном проникновении в охраняемую зону при прерывании лучей.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные извещателя приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425151.009 РЭ.

Перечень извещателей, изготавливаемых в разных исполнениях, приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень извещателей

Условное наименование	Обозначение	Отметка*
АРНИКА 1А	АТПН.425151.009	
АРНИКА 1А-1	-01	
АРНИКА 1Д	-02	
АРНИКА 1Д-1	-03	
*Сделать отметку в строке, соответствующей поставляемому извещателю.		

2.2 В состав извещателя входят два блока:

- а) блок излучателя;
- б) блок приемника.

3 Комплектность

3.1 Составные части изделия:

- а) блок излучателя - 1 шт.;
- б) блок приемника - 1 шт.;
- в) кронштейн напольный АРНИКА КН-1 АТПН.301561.035 - 2 шт.;
- г) кронштейн потолочный АРНИКА КП-1 АТПН.301561.036 - 2 шт.

3.2 Эксплуатационная документация на изделие:

- а) паспорт АТПН.425151.009 ПС;
- б) руководство по эксплуатации АТПН.425151.009 РЭ

4 Транспортирование и хранение

4.1 Извещатели допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Извещатели должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

Защита изделия обеспечивается только упаковыванием, консервация не предусмотрена.

4.3 Тара с изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения извещателей в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

Назначенный срок хранения - 2 года.

При длительном сроке хранения необходимо производить переосвидетельствование состояния извещателей в соответствии с ГОСТ 9.014.

Регламентный срок переосвидетельствования состояния - 2 года.

4.5 После транспортирования и/или хранения извещателей при температуре ниже 0 °С необходимо выдержать изделия не менее четырех часов в нормальных климатических условиях.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок – 24 месяца со дня выпуска предприятием-изготовителем.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425151.009 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

6.2 Корпус изделия содержит алюминий.

7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.2 По истечении срока службы изделия оно должно быть списано и утилизировано.

7.3 Составные части изделия демонтируются.

Корпус изделия подлежит сдаче в лом цветных металлов. Оставшиеся части утилизируются как твердые отходы в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.npfpol.ru

Электронная почта: office@npfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@npfpol.ru

